




0370

**PRETENSADOS TAUSTE, S.L.**Ctra. Gallur-Sangüesa, Km. 8,5  
50660 TAUSTE (Zaragoza)**08****11****EN 771-3:2011****Pieza accesoria. Bloque Dintel de hormigón de áridos densos. Estructural.  
Categoría I. 400x200x200 mm.****Tolerancias D1**

Longitud: +3 -5

Anchura: +3 -5

Altura: +3 -5

**Resistencia a compresión característica secado al aire sección neta**  
(EN 772-1)

N.P.D.

**Resistencia a compresión normalizada al aire sección neta**

N.P.D.

**Estabilidad dimensional: variación debida a la humedad** (EN 772-14)

N.P.D.

**Resistencia a la adherencia****Resistencia a la adherencia cortante.**  
Valor tabulado (EN 998-2)0,15 N/mm<sup>2</sup>.**Resistencia a la rotura a flexión**

N.P.D.

**Absorción de agua por capilaridad** (EN 772-11)

N.P.D.

**Coefficiente de difusión del vapor de agua.** Valor tabulado (EN 1745)

5 / 15

**Reacción frente al fuego**

A1

**Aislamiento acústico frente al ruido aéreo directo****Densidad Aparente**

N.P.D.

**Densidad Absoluta**

N.P.D.

**Configuración**

Como en el dibujo adjunto

**Conductividad térmica equivalente.** Valor tabulado según (EN 1745) $\lambda_{10,seco} = 1,11$  W/mK. con P= 50%**Durabilidad frente al hielo deshielo: Absorción de agua**

N.P.D.

**Contenido en sustancias peligrosas**

N.P.D.

N.P.D.: *Prestación No Determinada* / N.A.: *No Aplica*

Edición: 4

Fecha: 8/10/2014